

REGLAMENT D'EXPLOTACIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES DE LLORET DE MAR

TÍTOL I: ÀMBIT I OBJECTE D'APLICACIÓ

- Art. 1. Àmbit
- Art. 2. Objecte del servei

TÍTOL II: CONDICIONS D'ACCÉS I SERVEI AL DIPÒSIT CONTROLAT

- Art. 3. Responsable de l'explotació
- Art. 4. Usuaris
- Art. 5. Horari per a la recepció de residus
- Art. 6. Documentació de descàrrega
- Art. 7. Control de pesada
- Art. 8. Condicions per al lliurament dels residus
- Art. 9. Accés al Dipòsit Controlat
- Art. 10. Circulació de vehicles a l'interior del Dipòsit Controlat

TÍTOL III. RESIDUS ADMISSIBLES I NO ADMISSIBLES

- Art. 11. Residus admissibles
- Art. 12. Residus no admissibles

TÍTOL IV. FORMACIÓ DEL VAS D'ABOCAMENT

- Art. 13. Impermeabilització artificial del vas
- Art. 14. Drenatge del vas

TÍTOL V. CONDICIONS D'ABOCAMENT

- Art. 15. Descàrrega
- Art. 16. Condicionament de l'accés a descàrrega
- Art. 17. Abocaments al front d'explotació
- Art. 18. Explotació de la cel·la
- Art. 19. Formació de motes perimetrals
- Art. 20. Clausura i restauració
- Art. 21. Protecció front l'erosió superficial
- Art. 22. Regeneració vegetal
- Art. 23. Altres infraestructures

TÍTOL VI. CONTROLS D'EXPLOTACIÓ

Art. 24. Documents d'exploració del Dipòsit Controlat de Terres i Runes

Art. 25. Establiment del pla de rebliment

Art. 26. Seguiment dels assentaments i del rebliment

Art. 27. Control de dispersions i neteja

Art. 28. Protecció de les aigües superficials

Art. 29. Control de les aigües d'infiltració

Art. 30. Aigües subterrànies

Art. 31. Prevenció i control d'incendis

Art. 32. Manteniment de les instal·lacions

DISPOSICIÓ FINAL

REGLAMENT D'EXPLOTACIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES DE LLORET DE MAR

TÍTOL I: ÀMBIT I OBJECTE D'APLICACIÓ

Art. 1. Àmbit

Les consideracions establertes en el present Reglament seran d'aplicació al servei de tractament residus de la construcció i demolició al Dipòsit Controlat de Terres i Runes de Lloret de Mar, de classe I (per a residus inerts).

El servei es prestarà pels residus produïts en l'àmbit territorial de la comarca de La Selva. Es pot ampliar aquest àmbit en casos puntuals en què l'Ajuntament de Lloret de Mar, titular del Dipòsit Controlat ho aprovi.

Per a tot allò que no estigui previst en aquest Reglament s'estarà al què disposen les disposicions legals i reglamentàries aplicables vigents en cada moment, i en concret:

- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de Catalunya.

Art. 2. Objecte del servei

El servei comprèn les activitats de recepció, control, tractament i disposició per a l'eliminació i/o valorització, si escau, dels residus de la construcció i demolició (RCD) admesos.

L'eliminació comprèn tots aquells procediments adreçats a la disposició controlada dels residus.

Queden exclosos explícitament d'aquest servei els residus municipals industrials, sanitaris, els radioactius, tòxics, contaminants o perillosos i tots aquells que, d'acord amb la normativa vigent en cada moment, tinguin assignat un tipus de gestió particular.

TÍTOL II. CONDICIONS D'ACCÉS I SERVEI AL DIPÒSIT CONTROLAT

Art. 3. Responsable de l'explotació

1. El responsable o encarregat de l'explotació del Dipòsit Controlat per a terres i runes serà la persona física o jurídica sota la responsabilitat i direcció de la qual s'executin els treballs d'explotació del Dipòsit, d'acord amb els preceptes que estableix en el present Reglament als quals restarà obligat.
2. Mensualment, el responsable de l'explotació elaborarà un informe d'activitats amb els següents continguts:
 - a) Entrades i sortides, indicant, a més de les dades de l'apartat 3 de l'article 7, les següents: hora d'entrada, pes entrada, hora de sortida, pes sortida, referència del registre.
 - b) Tones mensuals tractades de residus.
 - c) Incidències no habituals produïdes al Dipòsit Controlat per a terres i runes.
3. Anualment, els responsables de l'explotació elaboraran un informe resum amb els següents continguts:
 - a) Tones anuals de residus dipositats.
 - b) Comparativa amb l'any anterior, a partir del segon any.
 - c) Anàltiques de les aigües d'infiltració.
 - d) Incidències no habituals produïdes al Dipòsit Controlat per a terres i runes.

e) Certificat de verificació i calibratge, emès per empresa certificadora homologada, de les bàscules d'entrada i sortida del Dipòsit Controlat.

4. Addicionalment es trametrà la informació i es faran els registres que la legislació vigent en cada moment estableixi i/o la que els organismes de control de les administracions competents demanin.
5. Es disposarà d'un Manual d'exploració, on es determinaran les tasques d'exploració i en particular:
 - a) Control dels residus a l'entrada de la instal·lació.
 - b) Manera d'exploració el Dipòsit Controlat, superfície màxima descoberta en explotació ordinària, alçada dels residus dipositats, característiques dels talussos dels murs de protecció i contenció dels residus, característiques de les rases d'evacuació de pluvials, etc.
 - c) Periodicitat dels controls, mostres i paràmetres analítics a determinar.
 - d) Sistema de manteniment i control de l'adequat funcionament de la infraestructura del Dipòsit Controlat: drenatges, pous de registre, rases perimetrals, etc.
 - e) Condicions tècniques de segellament i clausura del dipòsit controlat.
 - f) Determinació de les mesures de prevenció d'incidents, accidents i incendis, i actuacions corresponents si s'escau.
 - g) Sistema emprat per a l'evacuació dels lixiviats i tractament previst.

Art. 4. Usuaris

Aquells productors o transportistes de residus de la construcció, terres i runes, segons definició de l'art. 2 d'aquest Reglament, generats en el territori de la comarca de La Selva que compleixin les exigències d'admissibilitat establertes en el present Reglament i a les disposicions legals vigents, tant pel que fa al tipus de residu com als tràmits administratius necessaris per a l'abocament.

Art. 5. Horari per a la recepció de residus

Durant tot l'any, restarà obert els dies laborable de 8.00 a 13.00 hores i de 14.00 a 20.00 hores, i els dissabte no festius de 8.00 a 13.00 hores.

Excepcionalment, per causes justificades i prèvia comunicació als usuaris afectats, d'acord amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament, es podrà restringir i/o modificar temporalment la recepció i descàrrega dels usuaris.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament podrà modificar els horaris i dies d'obertura amb la finalitat d'adaptar-se a les necessitats dels usuaris i millorar el servei, sense que això suposi una modificació del present Reglament.

Art. 6. Documentació de descàrrega

Els usuaris, amb caràcter previ a l'inici dels abocaments, hauran de complir els tràmits establerts per l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Art. 7. Control de pesada

Tots i cadascun dels usuaris que aportin residus per a la seva deposició al Dipòsit de Terres i Runes de Lloret de Mar restaran obligats a fer el control de pesada que s'ajustarà a les següents prescripcions:

1. Se seguiran escrupolosament les instruccions facilitades pel personal encarregat de l'explotació del Dipòsit Controlat.
2. El control de pesada es farà en dos temps:
 - Control de pes brut, efectuat abans de l'accés a descàrrega.
 - Control de tara, efectuat abans de la sortida del Dipòsit Controlat.
3. Per a tots els usuaris s'estendrà, en cada descàrrega efectuada, un document acreditatiu de lliurament on apareixerà, com a mínim, la consignació de les següents dades:
 - Nom o codi d'usuari
 - Matrícula del vehicle
 - Data
 - Quantitat abocada (volum i pes)
 - Origen, tipus, característiques dels residus de construcció i/o demolició, i si s'escau el número de llicència d'obra de procedència.

Art. 8. Condicions per al lliurament de residus

1. No s'admetrà el lliurament de residus que no siguin presentats en vehicles condicionats especialment per al transport d'aquests.
2. Dels danys causats pels transportistes dels residus a les instal·lacions del Dipòsit Controlat se'n responsabilitzarà exclusivament el propi

transportista que restarà obligat al pagament immediat de les despeses ocasionades com a conseqüència directa del dany, un cop li hagi estat comunicat el seu import. La fixació de l'import l'efectuaran els serveis tècnics de l'empresa concessionària, autoritzat prèviament per l'Ajuntament de Lloret de Mar, prèvia demanda de pressupostos als industrials que hagin de fer la reparació. L'impagament d'aquestes despeses comportarà la prohibició d'accedir a les instal·lacions.

3. De qualsevol accident o afecció causat per les instal·lacions del Dipòsit Controlat al medi ambient o a tercers, com a conseqüència d'unes deficientes condicions en el transport i descàrrega dels residus, se'n responsabilitzarà (encara que sigui dins el recinte del Dipòsit Controlat) exclusivament al transportista del residu i subsidiàriament al productor i proveïdor d'aquest.
4. Si tinguessin lloc vessaments de residus als accessos o a l'interior del Dipòsit Controlat, com a conseqüència de les deficientes condicions de transport i descàrrega d'aquests, els conductors es responsabilitzaran de la seva recollida i retirada. El responsable de l'explotació de la instal·lació haurà de tenir, a disposició dels conductors, els mitjans i útils necessaris per a la recollida i retirada dels residus que poguessin haver-se abocat. Els mitjans emprats podran ser objecte de cobrament per part de l'explotador.

En cas de negativa per part del transportista a l'hora de retirar i netejar els residus abocats per causa seva, el responsable del Dipòsit Controlat executarà aquest treball, però en qualsevol cas, podrà imputar els costos corresponents de l'operació al propietari o titular del residu. L'impagament dels costos o la reincidència en la negativa a retirar i/o netejar els residus abocats per part del transportista comportarà la prohibició d'accedir a les instal·lacions.

Art. 9. Accés al Dipòsit Controlat

1. No s'admetrà l'accés a la instal·lació a cap persona no autoritzada. L'autorització d'accés haurà d'ésser facilitada per l'Ajuntament de Lloret de Mar o pel concessionari de l'explotació del Dipòsit Controlat de Terres i Runes.
2. Les visites accediran al Dipòsit Controlat acompanyades per un responsable qualificat.
3. Qualsevol persona aliena que accedeixi al Dipòsit Controlat, fins i tot els conductors habituals, estaran obligats a seguir puntualment les indicacions facilitades pels responsables d'aquest.

4. L'empresa explotadora serà responsable de mantenir en bon estat la tanca perimetral del recinte i demés mesures de seguretat per tal d'impedir el lliure accés a les instal·lacions.

Art. 10. Circulació de vehicles a l'interior del Dipòsit Controlat

Sobre els accessos d'explotació i àrees de descàrrega no es permetrà la circulació de vehicles no adscrits als treballs d'explotació, a excepció feta dels camions que acudeixen a descarregar.

El responsable del Dipòsit Controlat mantindrà puntualment l'adequada senyalització per a l'organització del trànsit de vehicles a l'interior del recinte del Dipòsit Controlat. La senyalització s'ajustarà a les disposicions i models previstos pel vigent codi de circulació.

TÍTOL III. RESIDUS ADMISSIBLES I NO ADMISSIBLES

Art. 11. Residus admissibles

S'admetran els residus que procedeixin dels treballs de construcció, enderroc, demolició i d'excavació, com: formigó, maons, teules, materials ceràmics, terra i pedres o d'altres materials originats en aquestes activitats.

Cada càrrega de residus que es lliuri al Dipòsit Controlat de terres i runes ha de ser sotmesa a una inspecció visual per part del personal designat pel responsable de l'explotació de la instal·lació abans i després de la seva descàrrega, a fi de classificar-la com a runa neta o runa bruta, a efectes de gestió i d'aplicació de les tarifes de disposició del residu.

Art. 12. Residus no admissibles

1. No s'admetrà l'entrada al Dipòsit dels següents residus:

- Amiant d'aïllament
- Residus de jardineria i tala de boscos
- Residus líquids
- Productes de dragatge
- Residus fermentables en general
- Productes procedents de neteges prèvies a l'enderrocament d'instal·lacions industrials
- Cap residu que no estigui al catàleg de residus de la construcció

- Cap residu de la construcció i demolició contaminat amb substàncies orgàniques o inorgàniques perilloses a conseqüència de processos de producció en la construcció, contaminació del sòl, emmagatzematge i ús de plaguicides o altres substàncies perilloses, etc., excepte si s'acredita que la construcció enderrocada no estava contaminada de forma significativa.
 - Cap residu de la construcció i demolició tractat, revestit o pintat amb materials que continguin substàncies perilloses en quantitats significatives.
 - Qualsevol altre residu, quan ho estableixi la normativa bàsica de l'Estat i la normativa de la Unió Europea.
2. Si els residus estan contaminats o contenen un altre material o substàncies com ara metalls, amiant, plàstics o productes químics, en quantitats que augmentin el risc associat al residu de manera que es justifiqui la seva eliminació en altres classes de dipòsits, els residus no poden ser admesos en el Dipòsit Controlat de Terres i Runes de Lloret, destinat a residus inerts.
 3. El condicionament dels residus per tal que puguin ser acceptats anirà a càrrec del titular dels mateixos.

TÍTOL IV. FORMACIÓ DEL VAS D'ABOCAMENT

Art. 13. Impermeabilització artificial del vas

Sobre tot el fons del vas del Dipòsit Controlat es realitzarà una impermeabilització mineral natural amb una capa d'argila (coeficient permeabilitat $K_v < 5 \times 10^{-10}$), degudament compactada, de 50 cm de gruix.

Art. 14. Drenatge del vas

1. Sobre la capa d'impermeabilització mineral s'instal·larà un nivell drenant continu d'un gruix mínim de 20 cm, constituït per graves amb una permeabilitat superior o igual a 10^{-3} m/s.
2. El pendent mínim del sistema de drenatge cap al punt d'evacuació dels lixiviats serà del 2%.
3. A la part més baixa es realitzarà una arqueta de control de les aigües d'infiltració.

TÍTOL V. CONDICIONS D'ABOCAMENT

Art. 15. Descàrrega

Per procedir a la descàrrega, complimentats els tràmits de recepció, els conductors dels camions hauran de seguir les instruccions dels responsables del Dipòsit Controlat, els quals seran els encarregats d'indicar-los la zona on han d'efectuar la descàrrega en funció del tipus de runa que transporten. S'evitarà la barreja de la runa neta que sigui adequada per ser tractada posteriorment per al seu aprofitament i/o reciclatge.

La descàrrega es farà fàcilment sobre cel·les d'explotació conformades al front d'explotació.

Una vegada efectuada la descàrrega, el personal responsable del Dipòsit Controlat separarà els impropis que hagin pogut dipositar-se, per abocar-los al Dipòsit Controlat de RSU, si són assimilables a residus municipals.

Tanmateix es farà una tria dels materials valoritzables, els quals s'emmagatzemaran en la planta de transferència del recinte, i seran gestionats, amb la resta de materials, a través d'un Gestor Autoritzat.

Art. 16. Condicionament de l'accés a descàrrega

1. Els accessos a les zones de descàrrega s'hauran de conformar d'acord amb les instruccions del tècnic director d'explotació.
2. El ferm d'aquests accessos es bastirà mitjançant compactació de la capa tèrria provinents de la pròpia excavació. Si fos necessari es reforçarà amb l'aportació de residus de teuleria o runa petita, en cas de disposar-se.
La compactació i manteniment dels accessos anirà a càrrec del concessionari. Els camins de circulació hauran d'estar adequadament condicionats de manera que siguin transitables els dies de pluja.
3. La totalitat dels accessos a descàrrega estaran adequadament senyalitzats.
4. Per afavorir les condicions de visibilitat, la circulació nocturna a l'interior del recinte es farà sempre amb enllumenat curt.

Art. 17. Abocaments al front d'explotació

Abocament principal: la cel·la d'abocament es defineix com un mòdul format per la disposició ordenada dels residus formant una capa. Es disposaran els residus en tongades fins assolir l'alçada de 2,80 m. com a màxim.

La caracterització de la cel·la d'abocament és la següent:

- Tipus de cel·la d'avanç perifèric
- Pendent màxim del front de treball: 10%
- Espessor màxima: 2,80 m
- Superfície màxima front de treball: 500 m²

Les operacions a realitzar seran les següents:

- Extensió del residu: els residus dipositats a la plataforma de descàrrega seran empesos sobre el rost del talús amb tongades no superiors a 1 m. La pendent de treball serà com a màxim del 10%.
- Compactació: el treball de l'equip de compactació, que serà el mateix que el de col·locació del residu, consistirà en haurà de realitzar un mínim de quatre passades completes (amunt i avall) del talús.
- Es realitzarà una separació manual dels residus valoritzables i s'acopiaran a la cel·la d'explotació per la seva posterior retirada

Art. 18. Explotació de la cel·la

1. El mòdul per l'avanç i desenvolupament de l'explotació haurà de fer-se segons el que disposa l'article anterior, tret de millor parer pràctic per part dels serveis tècnics responsables.
2. Durant totes les fases d'explotació del Dipòsit Controlat hauran de mantenir-se amb recobriment la totalitat de superfícies de l'abocador afectades per la deposició de residus. La màxima superfície descoberta serà de 500 m², equivalent a aquella on es desenvolupi l'explotació.
3. El recobriment es farà amb terres pròpies de la cel·la, tal coma altres tipus de material de caràcter terri, ja siguin enderrocs, runes, etc.
4. El talús natural es protegirà amb una capa de terres seleccionades de 25 cm de gruix mínim.

Art. 19. Formació de motes perimetrals

1. S'entén com a mota perimetral el replè de terres que s'haurà de formar una vegada ha assolit el replè de residus la cota del terreny natural (no afectat per l'excavació). La mota perimetral permetrà disposar el residus en "terraplenat".
2. La formació de les motes es realitzarà amb terres provinents de la pròpia excavació del vas del Dipòsit Controlat. El pendent màxim del talús de la mota serà de 2:1 (2 horitzontal i 1 vertical) i l'ample de la terrassa no serà inferior de 3,5 m.
3. Les pendents de les terrasses de les motes es realitzaran cap a la part exterior del vas.
4. L'abocament dels residus es realitzarà segons s'estableix en aquest Reglament. Abans que el replè de residus assoleixi l'alçada de la terrassa de la mota, aproximadament uns 30 cm abans, es recobrirà el replè de residus amb una capa de terres de 30 cm de gruix mínim, formant una plataforma superior intermèdia.
5. Les successives motes perimetrals es formaran de tal manera que la base de la següent mota es solapi amb la terrassa de la mota inferior. La distància de solapament d'una mota respecte a la mota l'inferior serà de 1,5 m mínim.
6. A fi d'evitar l'escolament cap al Dipòsit Controlat de les aigües exteriors de pluja es construirà una rasa perimetral per a la col·lecta i derivació, cap a l'exterior de la instal·lació, de les aigües pluvials.

Art. 20. Clausura i restauració

1. Per la clausura del Dipòsit Controlat serà necessari la redacció d'un projecte de clausura.
2. S'entén la clausura i restauració com una tasca a desenvolupar durant l'explotació del Dipòsit Controlat i no una vegada s'exhaureixi la seva vida útil.
3. Per al correcte desenvolupament de la clausura hauran de replantejar-se les cotes de rebliment, procedint a aquesta quan s'assoleixi la formació de les diferents plataformes intermèdies.
4. La capa de clausura es formarà amb els següents estrats:
 - Capa d'impermeabilització amb argiles (0,30 m)
 - Capa de drenatge (0,20 m)
 - Capa de suport vegetal amb terres provinents de l'excavació (0,50 m)

La distribució de capes de manera resumida serà la següent:

→ MOTES PERIMETRALS

Talussos:

- Capa de terra vegetal (0,30 m)

Terrasses:

- Capa d'impermeabilització amb argiles (0,30 m)
- Capa de suport vegetal amb terres provinents de l'excavació (0,50 m)

→ PLATAFORMA SUPERIOR DEFINITIVA

- Capa de segellat amb argiles (0,30 m)
- Capa de drenatge (0,20 m)
- Capa de suport vegetal amb terres provinents de l'excavació (0,50 m)

Art. 21. Protecció front l'erosió superficial

1. S'extremarà la protecció davant l'erosió superficial, especialment a aquelles zones ja clausurades. Es farà el seguiment dels següents fenòmens:
 - Erosió superficial per aixaragallament de talussos.
 - Formació de canals de circulació preferencial d'aigües d'escolament sobre les superfícies de les plataformes.
 - Desplaçament de les capes de recobriment que produeixin aflorament dels residus disposats.
 - Formació de roderes que puguin afavorir el deteriorament de les capes de recobriment.
2. Quan es detecti qualsevol efecte erosiu sobre les superfícies es procedirà a la seva correcció restituint els estrats malmesos. Els treballs de correcció aplicats es consignaran al Llibre d'explotació detallant les causes, efectes i abast de les afeccions produïdes.
3. Si els efectes erosius persisteixen i poden transformar-se en irreversibles, de conformitat amb els Serveis Tècnics d'explotació, es procedirà a la recomposició del rebliment de la zona afectada, recompactant la massa residual i procedint a la remodelació de pendents i talussos així com de la reposició de la capa de recobriment.

Art. 22. Regeneració vegetal

1. La regeneració vegetal tindrà el mateix caràcter progressiu de la clausura però s'adaptarà als cicles agronòmics.
2. No es limitarà, en qualsevol cas, el desenvolupament de la vegetació que pugués espontàniament colonitzar les superfícies de nova formació.
3. Per tal d'obtenir un tapís vegetal de protecció es tindrà en compte la realització dels següents treballs.
 - a. Condicionament
 - b. Sembra
 - c. Ressebra de les falles de vegetació
4. Assolida la implantació de la vegetació herbàcia es procedirà a la plantació d'arbòries de les fases clausurades (segons projecte).
5. Les barreges de sembra i les espècies a implantar hauran de comptar amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals.

Art. 23. Altres infraestructures

Conforme l'establert a la normativa sectorial vigent i en el Decret 1/1997, es disposarà de:

- bassa d'emmagatzematge de les aigües d'infiltració o pou de recollida
- murs de protecció i contenció dels residus
- zona de tria de materials recuperables. Aquesta zona complirà amb els requisits següents:
 - a. Tindrà un aspecte ordenat.
 - b. Serà periòdicament buidada.
 - c. No s'admetrà cap activitat de tria per persones alienes a la instal·lació.

TÍTOL VI. CONTROLS D'EXPLOTACIÓ

Art. 24. Documents d'explotació del Dipòsit Controlat de terres i runes

Amb independència del nombre de documentació tècnica o administrativa que pugui establir-se per part del Ajuntament de Lloret i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, si més no, l'explotació del Dipòsit Controlat la recolzaran els següents documents:

Llibre de registre de lliuraments de residus, confeccionat per superposició ordenada cronològicament dels lliuraments diaris. Almenys, mensualment, aquest Llibre serà objecte d'inspecció per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Llibre de reclamacions diligenciat per l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Llibre de visites: en aquest Llibre s'hi faran constar totes les visites efectuades al Dipòsit Controlat per persones alienes a la pròpia explotació (s'exceptuen les dels industrials que efectuïn tasques de manteniment o reparacions per compte de l'empresa explotadora) i alienes a la propietat, és a dir, l'Ajuntament de Lloret de Mar. Per tal de facilitar l'accés a totes les persones autoritzades per part de la propietat, l'Ajuntament de Lloret de Mar facilitarà una llista on figuraran els noms de les persones que, en qualsevol moment i sense previ avís, poden accedir a les instal·lacions. Tanmateix caldrà que s'identifiquin de manera fefaent davant del personal responsable de la instal·lació. Per tal que qualsevol altra persona pugui accedir a les instal·lacions caldrà que l'Ajuntament o el concessionari ho autoritzin.

Llibre d'explotació: s'hi consignaran les dades rellevants per a l'explotació així com les observacions, reconeixements i incidències la importància de les quals aconsellés que se'n guardés constància.

Aquest Llibre tindrà caràcter de diari. No caldrà fer-hi anotacions a diari, però sí que caldrà signar cada dia el Llibre, fent constar, si no s'ha produït cap fet digne de menció, "explotació normal sense incidències". Serà inspeccionat almenys mensualment pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, amb independència de l'obligatorietat per part del responsable de l'explotació del Dipòsit Controlat de comunicar amb caràcter immediat als Serveis Tècnics Municipals les incidències, la importància o l'abast de les quals, faci aconsellable la seva intervenció, així com, la notificació immediata a l'Agència de Residus de Catalunya, si escau. En el Llibre d'explotació s'hi faran constar el seguiment dels treballs d'explotació i totes les operacions relatives al compliment dels diferents plans que afecten l'explotació (pla de rebliment, pla d'emergències, pla de manteniment de les instal·lacions).

Aquest Llibre farà també la funció de llibre d'inspeccions i s'hi anotaran les inspeccions efectuades per representants degudament acreditats del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya o de qualsevol empresa contractada per aquests.

Art. 25. Establiment del pla de rebliment

1. Semestralment s'establirà un pla de rebliment que s'adaptarà a les previsions de les necessitats d'abocament, delimitant les àrees on s'efectuarà l'avanç de l'explotació.
2. Periòdicament, almenys un cop a l'any, l'entitat explotadora farà un aixecament topogràfic del rebliment del Dipòsit Controlat. Aquest s'efectuarà de manera que sigui possible la comparació i superposició dels resultats obtinguts amb els aixecaments anteriors i amb plànols originals inclosos al projecte tècnic del Dipòsit Controlat de Terres i Runes.
3. Es portarà un registre sistemàtic dels aixecaments topogràfics que permeti fer un seguiment de l'evolució de l'explotació, permetent definir l'adaptació o desviació de la realitat respecte a les previsions de projecte.

Art. 26. Seguiment dels assentaments i del rebliment

1. Per al rebliment del Dipòsit Controlat se seguiran les indicacions següents:
 - La plataforma es realitzarà de la manera més homogènia possible, és a dir, per capes o tongades horitzontals no superiors a 1 m.
 - En un mateix perfil es combinaran runes de diferent natura; aquestes seran prèviament abassegades en una àrea d'explotació i barrejades per tal d'aconseguir una disposició al més homogènia possible.
 - Les runes fines, estèrils de rentat o recobriments argilosos es barrejaran amb la resta de materials per tal d'evitar zones d'inestabilitat o assentaments diferencials.
 - No es crearan zones toves de molt gruix en una mateixa vertical.
2. Es prestarà especial atenció al manteniment de la morfologia del relleu i de les superfícies definitives del rebliment. Els Serveis Tècnics d'explotació del Dipòsit Controlat de terres i runes controlaran tant l'estabilitat de la massa residual depositada com l'evolució d'aquesta a causa de l'assentament de la pròpia massa. L'explotació del Dipòsit Controlat haurà de garantir la seva estabilitat mecànica a curt i llarg termini.
3. S'establirà un seguiment periòdic sistemàtic de l'assentament del terreny i de la massa de residus dipositada mitjançant senyalitzacions topogràfiques instal·lades per aquesta finalitat.
4. Es replantejaran semestralment les cotes característiques del rebliment, d'acord amb les previsions de la fase en curs d'explotació. Les tasques de replanteig es faran emprant els aparells topogràfics necessaris i

deixant sobre el terreny testimonis d'aquest replanteig. Els resultats del replantejament hauran de registrar-se, previ coneixement dels Serveis Tècnics d'explotació, al Llibre d'explotació del Dipòsit Controlat.

5. S'observaran, verificaran i registraran al Llibre d'explotació els següents fenòmens:
 - Els lliscaments i altres efectes que puguin haver-se produït en la massa residual deposada.
 - Presència d'esquerdes transversals a la superfície de les terrasses.
 - Esllavissaments de certa importància, que poden haver-se produït a les coronacions dels talussos.
 - Excessiu assentament de l'eix del reblliment en relació amb la resta d'aquest.
 - Sortides imprevistes de líquids de lixiviació del replè de residus.
6. En el cas d'aparició d'algun dels símptomes als quals fa referència l'anterior número 4, s'avisarà immediatament al director d'explotació. Posteriorment s'intervindrà en la massa residual per corregir els efectes ocasionats i restablir la integritat del Dipòsit Controlat.

Totes les anomalies que tinguin lloc al Dipòsit Controlat així com els treballs i correccions als quals hagin estat sotmesos, es consignaran al Llibre d'explotació del Dipòsit Controlat de Terres i Runes de Lloret de Mar.

Art. 27. Control de dispersions i neteja

1. Es consideren objecte de neteja el conjunt instal·lacions del Dipòsit Controlat així com les superfícies exteriors al mateix que poguessin veure's afectades per la presència d'impropis.
2. Diàriament es procedirà a la neteja dels materials residuals que haguessin pogut dispersar-se vers les zones assenyalades anteriorment. Es posarà especial cura en la neteja de les superfícies del perímetre exterior i camí d'accés del Dipòsit Controlat.
3. Amb l'objecte d'evitar la dispersió s'hauran d'observar les següents prescripcions:
 - No s'admetrà l'accés al Dipòsit Controlat d'aquells vehicles que sistemàticament provoquin vessaments o dispersions de residus per la disposició de la seva càrrega. La no admissió haurà d'anar comunicada als Serveis Tècnics Municipals els quals informaran al respecte.
 - En cas de produir-se abocaments accidentals a l'interior del Dipòsit Controlat, s'entén fora de les àrees de descàrrega, haurà de procedir-

se a la neteja immediata de l'àrea essent responsable els propis conductors dels vehicles.

4. Es prendran les mesures adequades per reduir al mínim inevitable les molèsties i riscos procedents del Dipòsit Controlat causats per:
 - Emissió d'olors i pols.
 - Materials emportats pel vent.
 - Soroll i trànsit.
 - Ocells, rosegadors, paràsits i insectes. Es lluitarà contra l'aparició i proliferació d'animals amb un tractament adequat.
 - Formació d'aerosols.
 - Incendis. És prohibit de cremar qualsevol residu.

Art. 28. Protecció de les aigües superficials

1. Es realitzarà amb una periodicitat quinzenal la neteja intensiva de les línies de drenatge previstes com a infraestructura. Diàriament es realitzarà la recollida de materials lleugers que poguessin haver-se dispersat o dipositat a les mateixes. Es posarà especial interès en la neteja dels punts de desguàs.
2. A mesura que avanci l'explotació, es formarà sobre les superfícies clausurades la xarxa de drenatge superficial prevista en el Llibre d'explotació que permetrà el drenatge de les superfícies ja clausurades.
3. Les capes de segellat i clausura s'executaran amb els pendents adequats per facilitar l'evacuació de les aigües d'escolament, conforme es recull als plànols d'explotació.

Art. 29. Control de les aigües d'infiltració

1. El Dipòsit Controlat s'haurà d'explotar de tal manera que es minimitzi la infiltració de l'aigua de pluja i la producció de lixiviats. Els treballs d'explotació s'executaran de manera que es minimitzi la producció d'aigües d'infiltració, segons les indicacions del Llibre d'explotació.
2. El drenatge a constituir durant l'explotació es bastirà de manera progressiva segons les indicacions del Llibre d'explotació.
3. Si es produïssin surgències incontrolades, aquestes hauran d'ésser reintroduïdes a la massa residual mitjançant la formació d'un canal preferent de circulació.

4. Les aigües d'infiltració captades es dipositaran a la bassa de seminetes de la instal·lació. En cap cas es procedirà a l'abocament en una llera pública directament.
5. De totes les anomalies o incidències que poguessin presentar-se en relació als lixiviats, se'n donarà informació als Serveis Tècnics Municipals i es consignaran al Llibre d'explotació del Dipòsit Controlat així com les actuacions que s'haguessin portat a terme.
6. L'entitat explotadora realitzarà com a mínim una vegada a l'any una anàlisi de les aigües d'infiltració del Dipòsit Controlat segons l'apartat II-2 de l'annex 5 del Decret 1/1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.

Art. 30. Aigües subterrànies

S'establirà un pla de seguiment i control de qualitat de les aigües d'aquells pous del Dipòsit Controlat de RSU annex a la instal·lació.

Art. 31. Prevenció i control d'incendis

Es disposarà dels mitjans adequats per combatre qualsevol possible incendi, així com d'un pla d'actuació en cas d'emergència o accident, establert d'acord amb la normativa vigent.

S'haurà de donar compliment a les condicions imposades per l'art. 7 del Decret 64/95, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Art. 32. Manteniment de les instal·lacions

Per al manteniment de les instal·lacions s'establirà un pla de manteniment que afectarà als següents equips:

- Maquinària del Dipòsit Controlat de Terres i Runes.
- Edificis i dependències.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. La interpretació del present Reglament d'Explotació correspon a l'Ajuntament de Lloret, en cas de dubte o conflicte interpretatiu.

En absència de criteri d'aplicació, buit de prescripció tècnica o situació anòmla no prevista al Reglament es recorrerà, per aquest ordre, per establir la font normativa subsidiària, al:

- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- Normativa tècnica vigent pel que fa a la gestió de residus de construcció i demolició.
- Autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 del dipòsit controlat de RSU, dipòsit controlat de terres i runes, planta de transferència de la fracció valorització dels residus municipals recollits selectivament, parc solar fotovoltaic de 5 KW i camp de golf, de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
- Les tècniques, usos i costums de l'enginyeria civil, de la construcció i edificació.

Segona. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

DILIGENCIA.-

Per fer constar que l'expedient relatiu a l'aprovació del REGLAMENT D'EXPLOTACIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES DE LLORET DE MAR, ha estat aprovat inicialment pel Ple de data 13/12/2010 i publicat al Tauler d'Anuncis i a la web municipal en data 18/01/2011, en el DOGC n. 5800 de data 20/01/2011, al BOP núm. 13 de data 20/01/2011.

Durant el termini d'exposició pública es varen presentar diverses al·legacions, que varen ser resoltes per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de data 04/04/2011, i en aquest mateix acord es va aprovar definitivament aquest Reglament.

La publicació de l'edecte anunciant l'aprovació definitiva es va publicar al BOP n. 86 de data 05/05/2011. Tal i com determina la Disposició Final de dit Reglament, ha entrat en vigor el dia 06/05/2011 (el dia següent hàbil a la publicació de l'anunci al BOP).

Lloret de Mar, 6 de maig de 2011.

EL SECRETARI GRAL.,